

Propriétés du produit

Teinture à base d'eau pour la coloration du bois non traité, à l'intérieur. Donne au bois une coloration semi-mate qui repousse les salissures et résiste à un nettoyage léger. Souligne le grain et le jeu naturel du bois. La teinte peut varier en fonction du type de bois. La surface teintée peut ensuite être laquée avec une laque à base d'eau pour une surface plus robuste.

- Coloration du bois non traité
- Surface anti-salissures
- Semi-matt



Informations sur l'environnement



Le produit est un article déclaré dans SCDP pour Nouvelle construction Génération 4.

Utilisation du produit

S'utilise par exemple sur les meubles, les lambris et les sols où l'on souhaite donner une nouvelle couleur au bois.

Pour les bois clairs tels que le pin, l'épicéa, le hêtre et le frêne.

Substrat

Doit être propre, sec, ferme et adapté au traitement de surface.

Traitement

Dépoussiérer le bois neuf.

Poncer les marques et les taches.

Nettoyer le bois déjà taché avec Natural Wood Cleaner.

Essuyer avec un chiffon bien essoré.

Application

Brosser.

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.

Appliquer en couche fine et régulière sur toute la longueur du bois.

Éviter les chevauchements.

La lasure doit pénétrer dans le bois.

Si vous devez appliquer une deuxième couche, poncez avec du papier de verre fin (grain 120/180) et enlevez la poussière de ponçage.

Appliquez au maximum 2 couches de lasure le même jour.

Effectuez toujours un traitement d'essai pour vérifier et accepter l'adhérence et le résultat.

Résultat attendu

Surface tachée uniforme.

Nettoyage et entretien

La surface peut être nettoyée en douceur avec de l'eau savonneuse et un chiffon essoré.
L'entretien se fait au besoin avec la lasure naturelle Flügger.

Informations sur l'environnement

Enlevez autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.
La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.
Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique.

Stockage

Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

Équipement de protection

Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés.
Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage.
Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Données Techniques

Type de produit	Tache de bois
Brillant	20;Semi Mat
Densité (kgs/l)	1.04
Poids de la matière sèche en %	21
Volume de la matière sèche en %	19
Rendement nominal (m²/l)	15
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Sec au toucher à 20 °C, 60 % HR (heures)	1
Intervalle à respecter entre l'application des couches (Heures)	4
Durcissement complet (Journées)	28
Dilution	Ne pas diluer
Nettoyage des outils, etc.	Eau et nettoyant pour brosses
Country of Origin	Denmark

Version TDS actuelle

décembre 2025

Remplace la version TDS

mars 2025